

Baustellenleuchte / Road Hazard Lamp **viaLED**



Name	viaLED	DE
Blinkrate	55 - 65/min	
Betriebsstunden ca.	Blinklicht	Dauerlicht
2 x 7 Ah	3000	770
1 x 50 Ah	7200	1800
Gewicht inkl. Halterung	approx. 1,1 kg	
Material		
Batteriegehäuse	PP (Polypropylene)	
Linse Ø 180 mm	PC (Polycarbonate)	
Farbe Linse	Rot/Weiss oder Gelb/Gelb	
Photozelle	Für Nachtbetrieb	
Funktion 1:	EIN/AUS	
Funktion 2:	Umschalten Blink-/Dauerlicht	
LED	2 x Ultrabright LED	
Halterung & Tragegriff	Aluminium	
Batterien	4R25/ 6V	

Name	viaLED	EN
Flash rate approx.	55 - 65/min	
Operation/h approx.	Flashing	Steady
2 x 7 Ah	3000	770
1 x 50 Ah	7200	1800
Weight incl. bracket	approx. 1,1 kg	
Material		
Battery case	PP (Polypropylene)	
Linse Ø 180 mm	PC (Polycarbonate)	
Linse color	Red/White or Yellow/Yellow	
Photocell	For nighttime operation	
Function 1:	ON/OFF	
Function 2:	Steady/Flashing	
LED	2 x Ultrabright LED	
Bracket & Carrying handle	Aluminium	
Batteries	4R25/ 6V	

název	viaLED	CZ
blink rychlost	55 - 65/min	
provozních hodin	směrovka	nepřerušované světlo
2 x 7 Ah	3000	770
1 x 50 Ah	7200	1800
Hmotnost včetně držáku	approx. 1,1 kg	
materiál		
pouzdro na baterie	PP (Polypropylene)	
čočka Ø 180 mm	PC (Polycarbonate)	
barva čočka	červená/bílá nebo žlutá/žlutá	
fotobuňka	noční provoz	
rysy 1:	ON/OFF	
rysy 2:	směrovka/nepřerušované světlo	
LED	2 x Ultrabright LED	
Držák a držadlo	Aluminium	
baterie	4R25/ 6V	

név	viaLED	HU
Blink ráta	55 - 65/min	
üzemóra	villogó fény	állandó fény
2 x 7 Ah	3000	770
1 x 50 Ah	7200	1800
Súly, beleértve a konzolt	approx. 1,1 kg	
anyag		
elemtartó	PP (Polypropylene)	
lencse Ø 180 mm	PC (Polycarbonate)	
A lencsék színe	piros/fehér vagy sárga/sárga	
fénysorompó	éjszakai működéshöz	
jellemzői 1:	ON/OFF	
jellemzői 2:	Villogó fény és állandó fény	
LED	2 x Ultrabright LED	
Tartó és fogantyú	Aluminium	
akkumulátorok	4R25/ 6V	

názov	viaLED	SK
blikanie za minútu	55 - 65/min	
prevádzkových hodín	směrovka	nepre-rušované svetlo
2 x 7 Ah	3000	770
1 x 50 Ah	7200	1800
Hmotnosť vrátane držiaka	approx. 1,1 kg	
materiál		
Kryt objektivu batérie	PP (Polypropylene)	
objektív Ø 180 mm	PC (Polycarbonate)	
Farebný objektív	červená/biela alebo žltý/žltý	
fotobunka	nočná prevádzka	
rysy 1:	ON/OFF	
rysy 2:	směrovka/nepřerušované svetlo	
LED	2 x Ultrabright LED	
podpora & rukoväť	Aluminium	
batérie	4R25/ 6V	

nazwa	viaLED	PL
interwał blink	55 - 65/min	
roboczo godzin	kierunkow-skaz	światło ciągłe
2 x 7 Ah	3000	770
1 x 50 Ah	7200	1800
Waga łącznie ze wspornikiem	approx. 1,1 kg	
tworzywo		
Obudowa baterii	PP (Polypropylene)	
obiektyw Ø 180 mm	PC (Polycarbonate)	
Kolor soczewki	czerwony/biały lub żółty/żółty	
fotokomórka	do operacji nocnej	
cechy 1:	ON/OFF	
cechy 2:	kierunkowskz/światło ciągłe	
LED	2 x Ultrabright LED	
Uchwyt i uchwyt do przenoszenia	Aluminium	
baterie	4R25/ 6V	

име	viaLED	BG
Blink интервал	55 - 65/min	
работни часа	мигач	непрекъсната светлина
2 x 7 Ah	3000	770
1 x 50 Ah	7200	1800
Тегло, включително скоба	approx. 1,1 kg	
материал		
Поставяне на батерията	PP (Polypropylene)	
обектив Ø 180 mm	PC (Polycarbonate)	
Цвят на лещата	червено/бяло или жълто/жълто	
фотоклетка	за нощна работа	
функции 1:	ON/OFF	
функции 2:	Мигаща светлина и постоянна светлина	
LED	2 x Ultrabright LED	
Държач и дръжка за носене	Aluminium	
батерии	4R25/ 6V	

Baustellenleuchte / Road Hazard Lamp **viaLED**

ime	viaLED	SI
Blink interval	55 - 65/min	
obratovalnih ur	smerniki	trajna luč
2 x 7 Ah	3000	770
1 x 50 Ah	7200	1800
Teža, vključno z nosilcem	approx. 1,1 kg	
Material		
Ohišje baterije	PP (Polypropylene)	
objektiv Ø 180 mm	PC (Polycarbonate)	
Barva leče	rdeča/bela ali rumena/rumena	
fotocelice	za nočno delovanje ON/OFF	
lastnosti 1:	Utripajoča svetloba in enakomerna svetloba	
lastnosti 2:	2 x Ultrabright LED	
LED	2 x Ultrabright LED	
Nosilec in nosilni ročaj	Aluminium	
baterije	4R25/ 6V	

име	viaLED	RS
interval трептања	55- 65/min	
оперативни сати	жмигавац	континуирано светло
2 x 7 Ah	3000	770
1 x 50 Ah	7200	1800
Тежина укључује носач	approx. 1,1 kg	
материјал		
Кућиште батерије	PP (Polypropylene)	
објекти Ø 180 mm	PC (Polycarbonate)	
Боја сочива	црвено/ бело или жуто/ жуто	
фотоћелија	за ноћни рад ON/OFF	
карактеристике 1:	жмигавац, континуирано светло	
карактеристике 2:	2 x Ultrabright LED	
Држач и ручица за ношење батерије	алуминијум 4R25/ 6V	

ime	viaLED	HR
Blink interval	55 - 65/min	
radno vrijeme	žmigavac	stalno svjetlo
2 x 7 Ah	3000	770
1 x 50 Ah	7200	1800
Težina uključujući nosač	approx. 1,1 kg	
materijal		
Kućište akumulatora	PP (Polypropylene)	
leća Ø 180 mm	PC (Polycarbonate)	
Boja leće	crveno/bijelo ili žuto/ žuto	
fotocelija	za noćnu operaciju ON/OFF	
značajke 1:	žmigavac, stalno svjetlo	
značajke 2:	2 x Ultrabright LED	
Držać i ručka za nošenje	aluminijum	
baterije	4R25/ 6V	

ім'я	viaLED	UA
Blink інтервал	55- 65/min	
години роботи	поворотник	безперервний світло
2 x 7 Ah	3000	770
1 x 50 Ah	7200	1800
Вага, включаючи кронштейн	approx. 1,1 kg	
матеріал		
Живлення акумулятора	PP (Polypropylene)	
об'єкти Ø 180 mm	PC (Polycarbonate)	
Колір лінзи	червоний/ білий або жовтий/ жовтий	
фотоелемент	для нічної операції ON/OFF	
риси 1:	поворотник/ безперервний світло	
риси 2:	2 x Ultrabright LED	
Держатель та ручка для перенесення батареї	алюміній 4R25/ 6V	

ime	viaLED	BA
Blink interval	55 - 65/min	
sati	migavac	kontinuira-no svjetlo
2 x 7 Ah	3000	770
1 x 50 Ah	7200	1800
Težina uključujući nosač	approx. 1,1 kg	
materijal		
Kućište baterije	PP (Polypropylene)	
objektiv Ø 180 mm	PC (Polycarbonate)	
Boja sočiva	crveno/ belo ili žuto/ žuto	
fotocelija	za noćni rad ON/OFF	
funkcije 1:	migavac/ kontinuirano svjetlo	
funkcije 2:	2 x Ultrabright LED	
Držać i ručica za nošenje	aluminijum	
baterija	4R25/ 6V	

nume	viaLED	RO
interval de clipire	55 - 65/min	
ore de funcționare	semnalizator	lumină continuă
2 x 7 Ah	3000	770
1 x 50 Ah	7200	1800
Greutate, inclusiv suport	approx. 1,1 kg	
material		
Locuirea bateriei	PP (Polypropylene)	
lentilă Ø 180 mm	PC (Polycarbonate)	
Culoarea lentilei	roșu/ alb sau galben/ galben	
fotoelement	operațiune de noapte ON/OFF	
caracteristici 1:	semnalizator/ lumină continuă	
caracteristici 2:	2 x Ultrabright LED	
Suport și mănere pentru transport	aluminiu	
baterii	4R25/ 6V	